

Průtokoměr DPT-Flow, funkce Autozero



Průtokoměr DPT-FLOW

Kód: DPT Flow-2000-AZ-D

Výrobce: HK INSTRUMENTS

Cena bez DPH: 5 080,00 Kč

Cena s DPH: 6 146,80 Kč

Parametry produktu:

Maximální rozsah: -250...+7 000 Pa
 Provedení: s displejem

Popis produktu:

- průtokoměr DPT-Flow je určen pro monitorování a kontrolu objemu vzduchu ve vzduchotechnice a ventilačních systémech
- měření průtoku je založeno na rozdílu tlaku naměřené hodnoty přímo z ventilátoru
- může být použit k zobrazení hodnoty průtoku (jako on-site displej) nebo jako snímač pro regulaci průtoku vzduchu a poslat naměřenou hodnotu kontrolního systému
- snadná a rychlá instalace
- vhodný pro celou řadu různých typů ventilátorů
- funkce Autozero (spuštění automaticky) - typ "AZ", bezúdržbové, automatická kalibrace (u standardního modelu tlačítkem). Nastavení zero bodu probíhá každých 10 minut a trvá 4 sekundy, během kalibrace ukazuje snímač poslední naměřenou hodnotu.
- také pro použití se sondami FloXact
- volitelný výstupní signál pro hodnotu toku
- provozní teplota -5 až +50 °C
- 3drát, výstupní signál 0 - 10 V DC nebo 4 - 20 mA
- napájení 24 V AC / DC
- příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky (součástí dodávky)
- hmotnost: 150 g (290 g s příslušenstvím)
- rozměry: 90 mm x 71,5 mm x 36 mm
- krytí IP54
- možnosti použití: ideálním pro monitorování a řízení průtoku vzduchu, kontrolu a ovládání radiálních ventilátorů

VIDEO: jak instalovat průtokoměr DPT-Flow

Příslušenství produktu:



Měřicí sonda FloXact pro potrubí s kruhovým průřezem



Měřicí sonda FloXact pro potrubí se čtvercovým průřezem