

## SmartAXIS Touch dotykový displej s PLC a Ethernetem, 2 AO, 4 PNP



2 AO, 4 PNP

**Kód: FT1A-M14SA-W**

Výrobce: IDEC

Cena bez DPH: 9 530,00 Kč

Cena s DPH: 11 531,30 Kč

### Parametry produktu:

Displej:	3,7" STN monochromatický
Barva krytu:	světle šedý kryt
Vstupy:	AI/AO 0-10 V, 4-20 mA
Výstupy:	4 tranzistorové PNP

### Popis produktu:

Popis PLC

- zabudované plnohodnotné PLC FT1A
- integrované rozhraní

- Ethernet
- RS232C, RS422/485
- USB-A, USB-miniB

- 8 digitálních vstupů z toho 2 vstupy lze použít jako analogové 0-10 V / 4-20 mA
- 2 analogové výstupy
- 4 tranzistorové výstupy PNP
- možnost rozšíření o další 2 karty o 2 AI/O
- rychlé zpracování instrukcí 1 850 &mu;s/1 000 programových kroků
- nejsou nutné externí relé a přídatný obvod k jejich zapojení - 10 A reléové výstupy umožňují např. přímé připojení elektromagnetických solenoidových ventilů
- velká paměť neomezuje při programování - 48 KB pro PLC a 5 MB pro dotykový displej
- snadné logování dat na USB flash disk
- programování přes USB-miniB konektor
- integrované vysokorychlostní čítače - jednofázový 10 kHz/4 vstupy, dvoufázový 5 kHz/1 vstup

- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru

#### Popis dotykového displeje

- 3,7" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN: vysoký jas a kontrast 740 cd/m<sup>2</sup>, podsvícení displeje jednou ze tří barev - bílá, červená, růžová
- rychlý start displeje za 3 sekundy
- programovací software WindO/I-NV3: ladder diagram, velká grafická knihovna, podpora vícejazyčných obrazovek, intuitivní a snadné programování
- krytí přední strana IP66F

#### Příslušenství produktu:



**Analogová karta, 2 vstupy 0-10 V, 4-20 mA**



**Analogová karta, 2 výstupy 0-10 V**



**Analogová karta, 2 výstupy 4-20 mA**



**Analogová karta, 2 vstupy, termočlánek, termistor**