

Diferenční snímač tlaku DPT-Dual-MOD, měření 2 tlaků současně

Diferenční snímač tlaku DPT-Dual, měření 2 tlaků současně



Kód: DPT-Dual-MOD-7000-D

Výrobce: HK INSTRUMENTS

Cena bez DPH: 7 520,00 Kč

Cena s DPH: 9 099,20 Kč

Parametry produktu:

Maximální rozsah: -250...+7 000 Pa
Provedení: manuální kalibrace + Modbus

Popis produktu:

- snímač DPT-Dual-MOD kombinuje 2 snímače diferenčního tlaku do jednoho zařízení, a proto může měřit tlak na 2 různých místech
- snímač diferenčního tlaku DPT-Dual je vhodný pro vzduch a nehořlavé plyny
- měřicí rozsah: -250...+7 000 Pa
- maximální tlak 400 kPa
- přesnost $\pm 1,5\%$ +1 Pa
- doba odezvy 1...20 s - volitelné v menu
- kalibrace: manuálním tlačítkem nebo přes Modbus
- měřená jednotka na displeji: volitelné v menu - Pa, mbar, inchWC, mmWC, psi
- provedení s displejem
- připojení

- 4 pružinové svorky, maximálně 1,5 mm²
- vstup kabelu M20
- tlakové nátrubky d = 5 mm a 6,3 mm

- provozní teplota -10 až +50 °C
- napájení 24 V AC nebo V DC $\pm 10\%$
- rozhraní: RS485 MODBUS RTU, včetně převodníku se dvěma vstupy pro aktivní čidla, pasivní čidla nebo binární vstupy
- materiál: skříňka ABS, víko PC, průchodky ABS, hadičky PVC

- rozměry: 102 x 71,5 x 36 mm
- příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky - součástí dodávky (v ceně)
- krytí IP54