

Diferenční snímač tlaku DPT-MOD

DPT-MOD-2500-D

Kód: DPT-IO-MOD-2500-D

Výrobce: HK INSTRUMENTS

Cena bez DPH: 4 930,00 Kč

Cena s DPH: 5 965,30 Kč



Parametry produktu:

Maximální rozsah: -250...+2 500 Pa
Provedení: manuální kalibrace + Modbus

Popis produktu:

- provedení s displejem
- rozhraní: RS485 MODBUS RTU, včetně vstupního převodníku pro aktivní čidlo, pasivní čidlo, binární vstup
- doba odezvy 1...20 s - volitelné v menu
- kalibrace: manuálním tlačítkem nebo přes Modbus
- maximální tlak 400 kPa
- přesnost $\pm 1,5\%$ +1 Pa
- napájení: 24 V AC/DC
- připojení:
 - elektrické: 4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
 - vstup kabelu: M20
 - nátrubky: \varnothing 5 mm a 6,3 mm
- provozní teplota -10 až +50 °C
- příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky - součástí dodávky (v ceně)
- rozměr 102 x 71,5 x 36 mm
- krytí IP54