

Diferenční snímač tlaku DPT-Dual, měření 2 tlaků současně



Diferenční snímač tlaku DPT-Dual

Kód: DPT-Dual-2500

Výrobce: HK INSTRUMENTS

Cena bez DPH: 6 400,00 Kč

Cena s DPH: 7 744,00 Kč

Parametry produktu:

Maximální rozsah: -100...+2 500 Pa
Provedení: bez displeje

Popis produktu:

- snímač diferenčního tlaku DPT-Dual je určen pro aplikace, kde je třeba měřit tlak na 2 různých místech
- snímač je vhodný pro vzduch a nehořlavé plyny
- 8 měřicích rozsahů volitelných pomocí "jumperu"

- -100...+100 Pa
- 0...100 Pa
- 0...250 Pa
- 0...500 Pa
- 0...1 000 Pa
- 0...1 500 Pa
- 0...2 000 Pa
- 0...2 500 Pa

- kalibrace automatická nebo manuální
- provedení bez displeje
- přesnost: $\pm 1,5\% + 1$ Pa
- provozní teplota: -10 až +50 °C
- napájení: 24 V AC/DC
- výstup 2x 0...10 V nebo 2x 0...5 V

- připojení:

- elektrické: 4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm²

- vstup kabelu: M20

- nátrubky: Ø 5 mm a 6,3 mm

- hmotnost: 150 g (290 g s příslušenstvím)

- příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky - součástí dodávky (v ceně)

- rozměry: 102 mm x 71,5 mm x 36 mm

- krytí: IP54