

Diferenční tlakový snímač DPA7000+ LCD RS485 Modbus



Diferenční tlakový snímač DPA7000+ LCD RS485 Modbus

Kód: DPA7000+ LCD RS485 Modbus MultiRange

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 5 570,00 Kč

Cena s DPH: 6 739,70 Kč

Parametry produktu:

Provedení: Modbus

Popis produktu:

- diferenční snímač pro měření tlaku vzduchu nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů
- snímač průtoku vzduchu
- 8 měřicích rozsahů tlaku, volitelných pomocí DIP switch
- 0..+1000 | 0..+1500 | 0..+2000 | 0..+2500 | 0..+3000 | 0..+4000 | 0..+5000 | 0..+7000 Pa
- rozsah průtoku vzduchu, volitelných pomocí Thermokon USEapp
- 0..750 000 m³/h
- s displejem
- komunikace RS485 Modbus RTU
- napájení: 24 V AC/DC
- maximální přetlak: 40 kPa
- možnost automatické kalibrace
- provozní teplota: -10 až +50°C
- materiál: krabička USE-+L, bílá s vyjímatelnou průchodkou
- příslušenství součástí dodávky: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky

- montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- rozměry: 116 mm x 91mm x 48mm
- krytí: IP65