

Diferenční tlakový snímač DPA250+



Diferenční tlakový snímač DPA+

Kód: DPA250+ AA MultiRange

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 4 590,00 Kč

Cena s DPH: 5 553,90 Kč

Parametry produktu:

Výstup: 2 x 4...20 mA
Provedení: bez displeje

Popis produktu:

- diferenční snímač pro měření tlaku vzduchu nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů
- snímač průtoku vzduchu
- 8 měřicích rozsahů tlaku, volitelných pomocí DIP switch
0..+25 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+250 | -25..+25 | -50..+50 | - 100..+100 | -150..+150 Pa

- 8 měřicích rozsahů průtoku, volitelných pomocí Thermokon USEapp

0..100 | 0..500 | 0..1 000 | 0..5 000 | 0..10 000 | 0..50 000 | 0..100 000 | 0.. 200 000 m³/h

- bez displeje
- výstupní signál: 2x 4-20 mA
- napájení: 24 V DC
- maximální přetlak: 40 kPa
- možnost automatické kalibrace
- provozní teplota: -10 až +50°C
- materiál: krabička USE-+L, bílá s vyjímatelnou průchodkou
- příslušenství součástí dodávky: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
- montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- rozměry: 116 mm x 91mm x 48mm
- krytí: IP65