

Diferenční tlakový snímač DPA250+



výstup 2x 0-10V

Kód: DPA250+ VV MultiRange

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 4 080,00 Kč

Cena s DPH: 4 936,80 Kč

Parametry produktu:

Výstup: 2 x 0...10 V
Provedení: bez displeje

Popis produktu:

- diferenční snímač pro měření tlaku vzduchu nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů
- snímač průtoku vzduchu
- 8 měřicích rozsahů tlaku, volitelných pomocí DIP switch

0..+25 | 0..+50 | 0..+250 | 0..+100 | 0..+250 | -25..+25 | -50..+50 | -100..+100 | -150..+150 Pa

- 8 měřicích rozsahů průtoku, volitelných pomocí Thermokon USEapp

0..100 | 0..500 | 0..1 000 | 0..5 000 | 0..10 000 | 0..50 000 | 0..100 000 | 0.. 200 000 m³/h

- bez displeje
- výstupní signál: 2x 0-10 V
- napájení: 24 V AC/DC
- maximální přetlak: 40 kPa
- možnost automatické kalibrace
- provozní teplota: -10 až +50°C
- materiál: krabička USE-+L, bílá s vyjímatelnou průchodkou
- příslušenství součástí dodávky: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
- montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- rozměry: 116 mm x 91mm x 48mm
- krytí: IP65