

Diferenční tlakový snímač DPA7000+



Diferenční tlakový snímač DPA+

Kód: DPA7000+ LCD VV MultiRange

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 5 430,00 Kč

Cena s DPH: 6 570,30 Kč

Parametry produktu:

Výstup: 2 x 0...10 V
 Provedení: s displejem

Popis produktu:

- diferenční snímač pro měření tlaku vzduchu nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů
- snímač průtoku vzduchu
- 8 měřicích rozsahů tlaku, volitelných pomocí DIP switch
 0..+1000 | 0..+1500 | 0..+2000 | 0..+2500 | 0..+3000 | 0..+4000 | 0..+5000 | 0..+7000 Pa
- 8 měřicích rozsahů průtoku, volitelných pomocí Thermokon USEapp
 0..100 | 0..500 | 0..1 000 | 0..5 000 | 0..10 000 | 0..50 000 | 0..100 000 | 0..750 000 m3/h
- s displejem
- výstupní signál: 2x 0-10 V
- napájení: 24 V AC/DC
- maximální přetlak: 40 kPa
- možnost automatické kalibrace
- provozní teplota: -10 až +50°C
- materiál: krabička USE-+L, bílá s vyjímatelnou průchodkou
- příslušenství součástí dodávky: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
- montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- rozměry: 116 mm x 91mm x 48mm
- krytí: IP65